

## HS5300-MXP



### 产品特性

- 胖瘦一体 AP
- 提供 2 个 10/100M 自适应 RJ-45 接口
- 11n 标准，工作在 2.4GHz 频段
- 内置 2 根天线，无线速率可达 300Mbps
- 配合 AC 使用，实现无线集中管理与控制
- 灵活供电模式：PoE24V 受电、电源适配器 12V 受电

### 产品规格

接口	2*10/100M Base-T RJ-45
工作频段	2.4GHz
无线速率	300Mbps
天线频率范围	2400~2500(MHz) H(垂直)：65°和V(水平)：30° 定向增益2*11dBi
无线发射功率	1000mW
LED	SYS
复位/出厂设置	支持，Reset按钮
电源规格	DC：12V 1A POE供电24V 1A
外观	抱杆式（喉箍）
支持标准	IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
使用环境	存储：-40℃~70℃；5%~95%无冷凝 工作：0℃~40℃；10%~90%无冷凝

### 软件特性

系统模式	FIT AP（出厂默认配置，配套AC实现统一管控）
	FAT AP（独立组网）
	出厂默认配置：192.168.1.1/admin/admin（如内网存在DHCP Server，则为动态IP接入）
无线功能	支持无线开关功能

	支持中文SSID
无线安全	支持64/128位WEP加密
	支持WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA-EAP多种安全机制
射频设置	支持802.11 b, 802.11 n多种混合模式
	支持2.4G信道数: 1-13
	支持信道自动或者手动调整
	支持频宽和功率手动调整
网络设置	支持WMM, 分段阈值, RTS阈值等设置
	支持静态IP、动态IP设置
DHCP设置	支持PPPoE拨号设置
	支持DHCP server功能
	支持静态地址分配
系统设置	支持查看DHCP客户端列表
	支持NTP时间同步
	支持配置文件导入与导出
	支持软件升级
	支持网络诊断工具ping工具和Traceroute工具